

# Запрос ценовых предложений

№	Наименование	Ед. изм.	Хорасан	Буденовское	Ю.Инкай	Итого
1	Поставка Долото ф-132 мм 3-х лопастное PDC	шт	-	3	-	3

Выделенная сумма по бюджету 2 130 000,00 тг. без НДС.

## Техническое задание

1	<b>Полное наименование ТРУ:</b>	Поставка Долото ф-132 мм 3-х лопастное PDC
2	<b>Сроки предоставления коммерческого (ценового) предложения</b>	с 19.09.2022. г. по 23.09.2022 г.
2	<b>Техническая спецификация ТРУ:</b>	приложена
3	<b>Срок поставки (оказания услуг)</b>	по заявке заказчика в течение 3 дней
4	<b>Условия оплаты:</b>	По факту поставки
5	<b>Место поставки (оказание услуг):</b>	РК, Туркестанская обл. Созакский р-н, УБР Буденовское.

Договор вступает со дня его подписания уполномоченными лицами сторон  
Договор подписывается Исполнителем в течение 10 дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу; РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/346-80-65, e-mail: [info@rbm.kz](mailto:info@rbm.kz), в течение 5 дней с момента объявления на сайте компании <http://www.rusburmash.kazatomprom.kz/ru>.

Начало приема ценовых предложений указано в п.2 в верхней таблице, до 17-00 ч. последнего дня конкурса.

### Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения.

1. Ценовое предложение потенциальных поставщиков должны содержать сведения:
  - 1) место регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты;
  - 2) место поставки товаров(оказание услуг);
  - 3) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
2. Условия поставки товаров (оказание услуг), содержащиеся в ценовом предложении должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

# Запрос ценовых предложений

Техническая спецификация к заявке №1443

## Долото трехлопастное

**Наименование - долото трехлопастное PDC ф132мм.**

Диаметр – 132мм.

Тип резцов PDC

Размер резцов – 13\*8мм.

Толщина алмазного слоя не менее 2мм.

Сталь 40XH2МА

Термообработка корпуса

Количество резцов – 20шт

Количество лопастей – 3

Тип присоединительной резьбы 3-63,5

### Технические параметры

Расход промывочной жидкости 3-12л/сек

Осевая нагрузка 0,5-4,0т.

Максимальная осевая нагрузка 4,5т.

Частота оборотов 60-230 об/мин

Форма долота пикообразная (заостренная на торцевой части)

Проходка на одно долото по породам средней категории по буримости должна составлять не менее 1 500п.м. (до выпадения резцов и их полного истирания).