

№	Наименование	Ед. измерения	Буденовское	Ю.Инкай
1	Поставка клея Тангит	кг	1 312,00	688,00

Сумма, заложенная бюджетом 27 160 000,00 тг. без НДС

Техническое задание

1	Полное наименование ТРУ:	Клей Тангит PVC-U 1 кг.
2	Сроки предоставления коммерческого (ценового) предложения	с 09.01.2023 г. по 13.01.2023 г.
2	Техническая спецификация ТРУ:	
3	Срок поставки (оказания услуг)	По заявке в течение 5 дней
4	Условия оплаты:	по факту поставки в течение 20 дней
5	Место поставки (оказание услуг):	РК, Туркестанская обл. Созакский р-н, УБР Буденовское, Инкай

Договор вступает со дня его подписания уполномоченными лицами сторон
Договор подписывается Исполнителем в течение 10 дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу; РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/346-80-65, e-mail: info@rbm.kz, в течение 5 дней с момента объявления на сайте компании <http://www.rusburmash.kazatomprom.kz/ru>.

Начало приема ценовых предложений указано в п.2 в верхней таблице, до 17-00 ч. последнего дня конкурса.

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения.

1. Ценовое предложение потенциальных поставщиков должны содержать сведения:
 - 1) место регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты;
 - 2) место поставки товаров(оказание услуг);
 - 3) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
2. Условия поставки товаров (оказание услуг), содержащиеся в ценовом предложении должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация



Характеристики

Состав:

UPVC, тетрагидрофуран, (стабилизированный THF), метилэтилкетон, циклогексанон.

Плотность:

около. 0.96 гр/мл

Термостойкость:

Соответствует термостойкости ПВХ

Стойкость:

Клеевые соединения водостойки. Их химическая стойкость, особенно, к неорганическим кислотам, зависит от стойкости труб, времени затвердения, сжимающей нагрузки, рабочих температур, вида кислоты, и её концентрации.

Вязкость:

1800-3500 мПаск, (Erprecht, при 23°C)

Поставляется в металлических банках по 1кг. Крышка должна иметь щётку.

Применение

Tangit PVC-U предназначен для стойких к деформации сдвига соединений обсадных труб, а также для улучшения их герметизации.