

№	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	Металлорукав ф-20 мм	п/м	300

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Металлорукав ф-20 мм
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.
Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу:

РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,

ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,

тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

в течение **5 рабочих дней** с момента объявления на сайте компании до **17-00 часов 02.09.2021г.**

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:

а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;

б) место поставки товаров (оказание услуг);

в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.

2. Условия поставки товаров (оказание услуг), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация

Металлорукав ф-20 мм

Металлорукав представляет собой гибкий трубопровод, изготовленный из стальной оцинкованной ленты и предназначенный для защиты от механических повреждений электротехнических кабелей, линий связи, а также других проводниковых коммуникаций.

Технические характеристики

- Диаметр условного прохода 20 мм
- Внутренний диаметр 20 мм
- Наружный диаметр 25,8 мм
- В бухте не менее 25 м
- Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе 130 мм
- Материал - лента стальная (профилированная) оцинкованная по ТУ 1115-072-001-86335-2003,
- Климатическое исполнение - УХЛ 1
- Хранение при температуре от - 40 до +35°С.
- Огнестойкость - не поддерживает горение.

