

№	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	Долото ф-141 мм 3-х лопастное PDC	шт	62

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Долото ф-141 мм 3-х лопастное PDC
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика в соответствии с графиком поставки
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.  
Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

**Ценовые предложения принимаются по адресу:**

РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,  
ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,  
тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz

**Срок приема ценовых предложений: с 08:00 часов 11.04.2022г. до 17:00 часов 15.04.2022г.**

**Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):**

**1.** ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:

а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;

б) место поставки товаров (оказание услуг);

в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.

**2.** Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

## Техническая спецификация

### Долото трехлопастное PDC BS-141 SD 313-001

#### **Наименование - долото трехлопастное PDC ф141мм.**

Диаметр – 141мм.

Тип резцов PDC

Размер резцов – 13\*8мм.

Толщина алмазного слоя не менее 2мм.

Качества резцов премиум класса. 1308,1313 серии X

Сталь 40XH2МА

Термообработка корпуса

Количество резцов – 20шт

Количество лопастей – 3

Защита калибрующей части ВК/ PDC

Тип присоединительной резьбы 3-63,5

Калибрующие резцы высокой абразивостойкости серии М

Гидромониторные каналы с напылением твердым сплавом 8901

Покрытие корпуса хром-алмазным покрытием

Долото должно иметь заводской паспорт и серийный номер совпадающий с паспортом.

Долото должно быть упакована в заводской ящик.

#### **Технические параметры**

Расход промывочной жидкости 3-12л/сек

Осевая нагрузка 0,5-4,0т.

Максимальная осевая нагрузка 4,5т.

Частота оборотов 60-230 об/мин

Форма долота пикообразная (заостренная на торцевой части)

Проходка на одно долото по породам средней категории по буримости должна составлять не менее 1 500п.м. (до выпадения резцов и их полного истирания).