

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Долото ф-161 мм 3-х шарошечное СТ	шт	2	267 857,14	535 714,28

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Долото ф-161 мм 3-х шарошечное СТ
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.
Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу:

РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,
ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,
тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:

- а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
- б) место поставки товаров (оказание услуг);
- в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
- г) **указать в ценовом предложении страну происхождения товара.**

2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация

Долото 3-х шарошечное

Наименование долото 3-х шарошечное долото для мягких пород по крепости

Характеристики:

Обозначение Ш161СТ-ЦН

Диаметр 161мм

Подшипник скольжения

Тип опоры –открытая

Тип вооружения -фрезерованное

Уплотнение не применяется

Зубья (внеш./внутр.) 86(45/41)

Ряды (внеш./внутр.) 8(5/3)

Промывка центральный порт

Резьбы 3-88 (3 ½ Reg)

Конструктивные особенности:

Улучшенная защита калибра шарошек с использованием патентованного твердосплавного покрытия. Наплавка твердым сплавом козырька спинки лап по всей длине. Технология самоаострения зубьев шарошек для стабилизации механической скорости проходки в процессе бурения. Увеличенный ресурс подшипника за счет технологий нитро-цементации Калиброванный центральный порт. Каждое долото должно иметь паспорт завода изготовителя с заводским номером. В паспорте должно указываться назначение по категории по буримости пород. Долото в режиме расширения ствола скважины на УБР изначально будет использоваться после долота БИТ-141 начиная с глубины 530-600м с интервала средний и твердых пород до проектной глубины 700м. Одно шарошечное долото должно отработать не менее 3-х скважинах в режиме расширения ствола скважины. Общая проходка 3-х скважин должна составлять не менее 480м.