

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Долото ф-161 мм 3-х шарошечное СТ	шт	128	294 642,86	37 714 286,08
Итого:					37 714 286,08

Техническое задание	
1	Полное наименование ТРУ: Долото ф-161 мм 3-х шарошечное СТ
2	Техническая спецификация ТРУ: Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты: По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки: УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район)

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.

Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу:

РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,
 ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,
 тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:

- а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
- б) место поставки товаров (оказание услуг);
- в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
- г) **указать в ценовом предложении страну происхождения товара.**

2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация

«Долото ф-161 мм 3-х шарошечное СТ» для бурения средних твердых пород с центральной промывкой

Характеристики:

Обозначение III 161 СТ-ЦН (61,0 6 11/32 STD321)

Диаметр 161 мм

Подшипник скольжения

Тип опоры – открытая

Тип вооружения – фрезерованное

Уплотнение не применяется

Промывка центральной порт

Резьбы 3-88 (3 1/2 Reg)

Вид долота - III - трехшарошечное долото;

Калиброванный центральный порт. Каждое долото должно иметь паспорт завода изготовителя с заводским номером. В паспорте должно указываться назначение по категории по буримости пород. Долото в режиме расширения ствола скважины на УБР изначально будет использоваться после долота PDC-141 начиная с глубины 530-600 м с интервала средних и твердых пород до проектной глубины 700 м. Одно шарошечное долото должно отработать не менее 3-х скважин в режиме расширения ствола скважины. Общая проходка 3-х скважин должна составлять не менее 480 м.

Страна происхождения: Российская Федерация.