

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Долото ф-161 мм 3-х шарошечное СТ	шт	68	294 642,86	20 035 714,48
<b>Итого:</b>					<b>20 035 714,48</b>

<b>Техническое задание</b>	
<b>1</b>	<b>Полное наименование ТРУ:</b> Долото ф-161 мм 3-х шарошечное СТ
<b>2</b>	<b>Техническая спецификация ТРУ:</b> Согласно технической спецификации (см. ниже)
<b>3</b>	<b>Срок поставки:</b> В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
<b>4</b>	<b>Условия оплаты:</b> По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
<b>5</b>	<b>Место поставки:</b> УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район)
<p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p><b>Ценовые предложения принимаются по адресу:</b> РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,</p> <p><b><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></b></p> <p><b>1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:</b> а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail; б) место поставки товаров (оказание услуг); в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах. г) <b>указать в ценовом предложении страну происхождения товара.</b></p> <p><b>2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</b></p>	

## Техническая спецификация

### Долото ф-161 мм 3-х шарошечное СТ для бурения средних твердых пород с центральной промывкой

#### Характеристики:

Обозначение III 161 СТ-ЦН (61,0 6 11/32 STD321)

Диаметр 161 мм

Подшипник скольжения

Тип опоры – открытая

Тип вооружения – фрезерованное

Уплотнение не применяется

Промывка центральной порт

Резьбы 3-88 (3 1/2 Reg)

Вид долота - III - трехшарошечное долото;

Калиброванный центральный порт. Каждое долото должно иметь паспорт завода изготовителя с заводским номером. В паспорте должно указываться назначение по категории по буримости пород. Долото в режиме расширения ствола скважины на УБР изначально будет использоваться после долота PDC-141 начиная с глубины 530-600 м с интервала средних и твердых пород до проектной глубины 700 м. Одно шарошечное долото должно отработать не менее 3-х скважин в режиме расширения ствола скважины. Общая проходка 3-х скважин должна составлять не менее 480 м.

Страна происхождения: Российская Федерация.