

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Долото ф-190 мм 3-х шарошечное СЗЦВ	шт	5	542 000,00	2 710 000,00
Итого:					2 710 000,00

Техническое задание	
1	Полное наименование ТРУ: Долото ф-190 мм 3-х шарошечное СЗЦВ
2	Техническая спецификация ТРУ: Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты: По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки: УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район)

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.

Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу:

РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,
 ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,
 тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:

- а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
- б) место поставки товаров (оказание услуг);
- в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
- г) **указать в ценовом предложении страну происхождения товара.**

2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация

«Долото шарошечное III 190,5 Код IADC 637 X», для бурения твердых абразивных пород с пропластками крепких

Описание:

- Вид долота - III - трехшарошечное долото;
- Наружный диаметр, мм – 190,5;
- Тип промывки – боковая (гидромониторная) промывка (допускается центральный тип промывки), все отверстия должны быть с твёрдосплавными насадками диаметром 10-15 мм;
- Присоединительная резьба - 3-117;
- Код IADC – 637 X (X – зубки преимущественно клиновидной формы);
- Тип опорного подшипника – В;
- Режимы бурения: осевая нагрузка - 80-120 кН, частота вращения – 40-600 об/мин.



Дополнительные данные по товару	Требование
Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не распакованный/ не бывший в эксплуатации	Обязательно
Гарантийный срок эксплуатации:	1710 п.м., либо 70 станко/часов
Стандарт: ГОСТ/ТУ	20692-2003
Дата изготовления:	не более 1 года до закупа
Товар должен соответствовать чертежу/рисунку/описанию	Да