

№	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	Электродвигатель асинхронный 3-х фазный короткозамкнутый 3-4 кВт. 380 В 1450 об/мин.	шт	16

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Электродвигатель асинхронный 3-х фазный короткозамкнутый 3-4 кВт. 380 В 1450 об/мин.
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).
<p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p>Ценовые предложения принимаются по адресу: РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,</p> <p><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></p> <p>1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения: а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail; б) место поставки товаров (оказание услуг); в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.</p> <p>2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</p>		


Техническая спецификация

Электродвигатель асинхронный 3-х фазный короткозамкнутый 3-4 кВт. 380 В 1450 об/мин.

5АИ 100 S4 У2 трехфазный электродвигатель 3-4 кВт 1420 об/мин короткозамкнутый ротор, предназначен для подключения к трехфазной сети переменного тока напряжением 380В. Предназначен для привода механизмов внутренних и наружных установок.


Вид монтажа:

Комбинированный



либо

Фланцевый



- Модель 5АИ 100 S4 У2
- Обороты об/мин 1500 (1420)
- Мощность 3-4кВт
- Входное напряжение 380В
- Диаметр вала 28 мм
- Высота вала 100 мм
- Коэффициент мощности $\cos \phi$ 0,82
- КПД 82%
- Класс защиты IP54