

№	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	Лента изоляционная ХА-0038-5702-7 Temflex 18ммХ20м черная ПВХ (3М)	шт	50
2	Лента изоляционная черная ПВХ20ммХ18м	шт	270
3	Металлорукав ф-15 мм	п/м	350
4	Металлорукав ф-25 мм	п/м	200
5	Наконечник s-35 мм ² медный	шт	250
6	Наконечник s-50 мм ² медный	шт	277
7	Прожектор светодиодный ДО12 Spase 150 Вт	шт	30
8	Нагреватель ТЭН "Аристон" 2,5 кВт	шт	76

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Электротовары
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).
<p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p>Ценовые предложения принимаются по адресу: РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,</p> <p><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></p> <p>1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения: а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail; б) место поставки товаров (оказание услуг); в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах. 2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</p>		

Техническая спецификация

Лента изоляционная черная ПВХ20ммX18м

Лента изоляционная представляет собой изоляционный материал, сделанный на основе поливинилхлорида. Имеет стандартный вид рулона ленты, шириной около 14-20 мм. На одной из сторон нанесено липкое покрытие из акрилового или каучукового клея.

Металлорукав ф-15 мм

- Диаметр условного прохода 15 мм
- Внутренний диаметр 15 мм
- В бухте не менее 25 м
- Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе 130 мм
- Материал - лента стальная (профилированная) оцинкованная по ТУ 1115-072-001-86335-2003,
- Климатическое исполнение - УХЛ 1
- Хранение при температуре от - 40 до +35°C.
- Огнестойкость - не поддерживает горение.

Металлорукав ф-25 мм

- Диаметр условного прохода 25 мм
- Внутренний диаметр 23,7 мм
- Наружный диаметр 30,8 мм
- В бухте не менее 25 м
- Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе 130 мм
- Материал - лента стальная (профилированная) оцинкованная по ТУ 1115-072-001-86335-2003,
- Климатическое исполнение - УХЛ 1
- Хранение при температуре от - 40 до +35°C.
- Огнестойкость - не поддерживает горение.

Наконечник s-35 мм² медный

- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: электротехническая медь марки М2

Наконечник s-50 мм² медный

- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: электротехническая медь марки М2

Прожектор светодиодный ДО12 Space 150 Вт

Источник света: Светодиод
Номинальное напряжение: +220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Класс защиты по току: I
Класс защиты: IP68
Климат. зона ГОСТ 15150: У1
Цветовая температура: 8000К
Коэффициент мощности: 0,98

Нагреватель ТЭН "Аристон" 2,5 кВт

ТЭН Аристон на резьбовом фланце G1 1/4 .
Рабочее напряжение 220В
Мощность 2,5 кВт