№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Кислород в баллонах	шт	136	12 540,00	1 705 440,00
2	Газ пропан в баллонах (50 литров)	шт	33	5 500,00	181 500,00
	Итого:				**1 886 940,00**

Техническое задание		
1	**Полное наименование ТРУ:**	Кислород и газ пропан в баллонах
2	**Техническая спецификация ТРУ:**	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	**Срок поставки:**	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	**Условия оплаты:**	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	**Место поставки:**	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район)

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.
Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу:
РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,
ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,
тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:
а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
б) место поставки товаров (оказание услуг);
в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
г) **указать в ценовом предложении страну происхождения товара**.
2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация

Газ пропан в баллонах (50 литров)
Объем: 50 л
Высота: 1015 мм
Диаметр: 299 мм
Рабочее давление: 1,6 МПа
Толщина стенки корпуса баллона: 2 мм
Температура эксплуатации: От -40 до +45 °С

Кислород в баллонах
Кислородные баллоны емкостью 50 литров изготавливаются из стали марки –30ХГСА, 45, Д. Баллон для кислорода комплектуется кольцом горловины, кислородным вентилем, предохранительным колпаком и опорным башмаком. Корпус кислородных баллонов окрашивается эмалевой краской голубого цвета.