

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Коронка МТГ-104	шт	150	14 153,66	2 123 049,00
2	Пикобур ф-132 мм 3-х лопастной	шт	90	35 341,00	3 180 690,00
Итого:					5 303 739,00

Техническое задание	
1	Полное наименование ТРУ: Коронка МТГ-104 и Пикобур ф-132 мм 3-х лопастной
2	Техническая спецификация ТРУ: Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты: По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки: УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район)

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.

Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу:

РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,
 ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,
 тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:

- а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
- б) место поставки товаров (оказание услуг);
- в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
- г) **указать в ценовом предложении страну происхождения товара.**

2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

Техническая спецификация

Коронка МТГ-104мм



Технические характеристики

Наружный ф104мм

Внутренний диаметр ф74мм

Корпус сталь 40 Ст3

Расширители Сталь 35 Ст3

Резец формы Г5303 ВК8

Резец формы Г13131 Вк8

Резец формы Г13171 ВК8

Сварное соединение Э42

Паянное соединение латунное Л63, Л68

Резьбовое соединение ГОСТ6238

Пикобур Ø132мм 3-х лопасной



Характеристики:

Наружный диаметр – 132 мм.

Длина – 200 мм.

Масса – 2,5 кг.

Тип корпуса – стальной.

Количество боковых резцов-21

Марка боковых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5105.

Количество торцевых резцов-3

Марка торцевых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5303.

Присоединительная резьба – 3-50.

Средняя проходка на один пикабур по мягким и средним породам должна составлять не менее 270-300п.м. в интервалах 0-300 м по осадочным породам до полного износа. Не допускается выпадение резцов. Средняя механическая скорость по мягким/средним породам не менее 7м/ч.