

№	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	Лента сигнальная, ширина 75 мм, длина 250 м	рулон	244
2	Лента ФУМ, ширина 60 мм, толщина 0,1 мм	кг	367

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Лента сигнальная и лента ФУМ
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).
<p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p>Ценовые предложения принимаются по адресу: РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz, Срок приема ценовых предложений: с 08:00 часов 18.01.2022г. до 17:00 часов 24.01.2022г.</p> <p><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></p> <p>1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения: а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail; б) место поставки товаров (оказание услуг); в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах. 2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</p>		

Техническая спецификация

Лента сигнальная: поставляется в рулонах, ширина 75 мм, длина 250 м

Лента ФУМ 0,1x60 мм



ФУМ лента марка 1 ТУ 6-05-1388-86. Маслобензостойкий, антикоррозийный, самосмазывающийся, нетоксичный, термо и химически стойкий уплотнительный материал, изготавливаемый из фторопласта-4Д. Предназначен для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов из всех материалов. ФУМ - лента применяется для уплотнения систем со средами общепромышленного типа, а также систем с сильнодействующими агрессивными средами (концентрированные и разбавленные растворы кислот и щелочей).
Может использоваться в технологическом оборудовании фармацевтической, пищевой и медицинской промышленности, в трубопроводах горячего и холодного водоснабжения, в том числе и питьевого.
Применяется при t° от -60°C до $+150^{\circ}\text{C}$ и давлении среды до 10 МПа.