

№	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	Масло И-20 гидравлическое	кг	615
2	Масло М10Г2-К	кг	2050
3	Масло ТАД-17 трансмиссионное	кг	600
4	Смазка Солидол	кг	200

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Технические масла и смазки
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).
<p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p>Ценовые предложения принимаются по адресу: РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz, Срок приема ценовых предложений: с 08:00 часов 11.10.2021г. до 17:00 часов 15.10.2021г.</p> <p><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></p> <p>1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения: а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail; б) место поставки товаров (оказание услуг); в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.</p> <p>2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</p>		

Техническая спецификация

1. Масло И-20 гидравлическое

Тип товара	Масло И-20 гидравлическое
Плотность масла, не более	890 кг/м ²
Температурный интервал работоспособности:	
От	-15 С
До	+40 С

Масло И-20 гидравлическое должно быть герметично упаковано в заводскую тару.
Срок гарантии: 1 год.

2. Масло М10Г2-К

Тип товара	Масло М10Г2-К
Плотность моторного масла, не более	900 кг/м ²
Температурный интервал работоспособности:	
От	-18 С
До	+40 С

Масло М10Г2-К должно быть герметично упаковано в заводскую тару.
Срок гарантии: 1 год.

3. Масло ТАД-17 трансмиссионное

Тип товара	Масло ТАД-17 трансмиссионное
Плотность масла, не более	907 кг/м ²
Температурный интервал работоспособности:	
От	-25 С
До	+40 С

Масло ТАД-17 трансмиссионное должно быть герметично упаковано в заводскую тару.
Срок гарантии: 1 год.

4. Смазка Солидол

Тип товара	Смазка Солидол
Температура каплепадения, от	+78 С
Температурный интервал работоспособности:	
От	-50 С
До	+70 С

Смазка Солидол должна быть герметично упакована в заводскую тару.
Срок гарантии: 1 год.