

№	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	Смазка Солидол	кг	200
2	Смазка Циатим-202	кг	120
3	Масло И-20 гидравлическое	кг	8649
4	Масло ТАД-17 трансмиссионное	кг	2832
5	Смазка Литол-24	кг	580
6	Масло Тап-15В трансмиссионное	кг	3272
7	Жидкость охлаждающая антифриз	л	400
8	Жидкость охлаждающая Тосол А-40	кг	2100
9	Масло SAE 10W40	л	1880
10	Масло SAE 15W40	л	4080
11	Масло SAE 15W40 Shell Rimula	л	616
12	Масло М10Г2-К	кг	2665

Техническое задание		
1	Полное наименование ТРУ:	Технические масла и смазки
2	Техническая спецификация ТРУ:	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты:	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки:	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).
<p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p>Ценовые предложения принимаются по адресу: РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,</p> <p><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></p> <p>1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения: а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail; б) место поставки товаров (оказание услуг); в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.</p> <p>2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</p>		

Техническая спецификация

1. Смазка Солидол

Тип товара	Смазка Солидол
Температура каплепадения, от	+78 С
Температурный интервал работоспособности:	
От	-50 С
До	+70 С

Смазка Солидол должна быть герметично упакована в заводскую тару.

Срок гарантии: 1 год.

2. Смазка Циатим-202

Тип товара	Смазка Циатим-202
Температура каплепадения, от	+175 С
Температурный интервал работоспособности:	
От	-50 С
До	+120 С

Смазка Циатим-202 должна быть в герметично упакована в заводскую тару.

Срок гарантии: 1 год.

3. Масло И-20 гидравлическое

Тип товара	Масло И-20 гидравлическое
Плотность масла, не более	890 кг/м ²
Температурный интервал работоспособности:	
От	-15 С
До	+40 С

Масло И-20 гидравлическое должно быть герметично упаковано в заводскую тару.

Срок гарантии: 1 год.

4. Масло ТАД-17 трансмиссионное

Тип товара	Масло ТАД-17 трансмиссионное
Плотность масла, не более	907 кг/м ²
Температурный интервал работоспособности:	
От	-25 С
До	+40 С

Масло ТАД-17 трансмиссионное должно быть герметично упаковано в заводскую тару.

Срок гарантии: 1 год.

5. Смазка Литол-24

Тип товара	Смазка Литол-24
Температура каплепадения, от	+200 С
Температурный интервал работоспособности:	
От	-50 С
До	+130 С

Смазка Литол-24 должна быть герметично упакована в заводскую тару.

Срок гарантии: 1 год.

6. Масло Тап-15В трансмиссионное

Тип товара	Масло Тап-15В трансмиссионное
Плотность масла, не более	930 кг/м ²
Температурный интервал работоспособности:	
От	-20 С
До	+40 С

Масло Тап-15В трансмиссионное должно быть герметично упаковано в заводскую тару.

Срок гарантии: 1 год.

7. Жидкость охлаждающая антифриз

Тип товара	Жидкость охлаждающая антифриз
Точка замерзания, (°С)	-40
Точка кипения, (°С)	> 108

Гликоль, плотность, (%)	> 51
-------------------------	------

Жидкость охлаждающая антифриз должна соответствовать ГОСТ 33591-2015.

Срок гарантии: 1 год

8. Жидкость охлаждающая Тосол А-40

Тип товара	Жидкость охлаждающая Тосол А-40
Точка замерзания, (°С)	-40
Точка кипения, (°С)	> 108
Гликоль, плотность, (%)	> 51

Жидкость охлаждающая Тосол А-40 должна соответствовать ГОСТ 33591-2015.

Срок гарантии: 1 год

9. Масло SAE 10W40

Тип товара	Масло SAE 10W40
Плотность моторного масла	865 кг/м ²
Температурный интервал работоспособности:	
От	-25 С
До	+40 С

Масло SAE 10W40 должно быть герметично упаковано в заводскую тару.

Срок гарантии: 1 год.

10. Масло SAE 15W40

Тип товара	Масло SAE 15W40
Плотность моторного масла	881 кг/м ²
Температурный интервал работоспособности:	
От	-25 С
До	+40 С

Масло SAE 15W40 должно быть герметично упаковано в заводскую тару.

Срок гарантии: 1 год.

11. Масло SAE 15W40 Shell Rimula

Тип товара	Масло SAE 15W40 Shell Rimula
Плотность моторного масла, не более	881 кг/м ²
Температурный интервал работоспособности:	
От	-30 С
До	+50 С

Масло SAE 15W40 Shell Rimula (Mobil) должно быть герметично упаковано в заводскую тару

Срок гарантии: 1 год.

12. Масло M10Г2-К

Тип товара	Масло M10Г2-К
Плотность моторного масла, не более	900 кг/м ²
Температурный интервал работоспособности:	
От	-18 С
До	+40 С

Масло M10Г2-К должно быть герметично упаковано в заводскую тару.

Срок гарантии: 1 год.