

№	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	Труба напорная из полиэтилена d40 SDR 7,4	п/м	3350
2	Труба ПНД 40*5,7	п/м	2100
3	Шланг ПНД 32х6мм	п/м	1200

Техническое задание		
1	<b>Полное наименование ТРУ:</b>	Трубы и шланги
2	<b>Техническая спецификация ТРУ:</b>	Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	<b>Срок поставки:</b>	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	<b>Условия оплаты:</b>	По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	<b>Место поставки:</b>	УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район); УБР м. Северный Харасан (Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район).

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.  
Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

**Ценовые предложения принимаются по адресу:**

РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,  
ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,  
тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

**Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):**

**1.** ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:

- а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
- б) место поставки товаров (оказание услуг);
- в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.

**2.** Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

## Техническая спецификация

**Труба напорная из полиэтилена d40 SDR 7,4.** Должна быть цельной по 650м-700м. Толщина стенки должна быть 5,5мм

**Труба ПНД 40\*5,5-5,7.** Должна быть цельной по 700м Толщина стенки должна быть не менее 5,5мм и не более 5,7мм.

**Шланг ПНД 32x4,4-6.** Должен быть цельным по 200м-600м Толщина стенки должна быть не менее 4,4мм и не более 6мм.

Трубы должны быть изготовлены из первичного сырья.



Трубы имеют гладкую внутреннюю и наружную поверхности. Не допускаются вкрапления, видимые невооруженным взглядом. Цвет труб - черный, черный с синими продольными полосами, нанесенными равномерно по окружности трубы, или синий. В зависимости от диаметра, труба маркируется либо методом тиснения, либо методом нанесения краски на поверхность.

В условиях хранения и эксплуатации трубы из полиэтилена не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.