

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Замковое соединение 3-50 ГОСТ 7918-75	шт	150	50 748,21	7 612 231,50
<b>Итого:</b>					<b>7 612 231,50</b>

<b>Техническое задание</b>	
<b>1</b>	<b>Полное наименование ТРУ:</b> Замковое соединение 3-50 ГОСТ 7918-75
<b>2</b>	<b>Техническая спецификация ТРУ:</b> Согласно технической спецификации (см. ниже)
<b>3</b>	<b>Срок поставки:</b> В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
<b>4</b>	<b>Условия оплаты:</b> По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
<b>5</b>	<b>Место поставки:</b> УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район)

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.

Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

**Ценовые предложения принимаются по адресу:**

РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,  
 ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,  
 тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

**Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):**

**1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:**

- а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
- б) место поставки товаров (оказание услуг);
- в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
- г) **указать в ценовом предложении страну происхождения товара.**

**2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.**

# Техническая спецификация

## «Соединение замковое 3-50»

### I Область применения и общие требования

Бурильная труба Ø 50x5,5x4500 мм стальная бесшовная с высаженными внутрь концами с замками и муфтами к ним применяются при геологоразведочном и колонковом бурении. В процессе применения бурильные трубы собираются в колонну, которая состоит из бурильных свечей, соединенных между собой с помощью буровых замков 3-50. Свечи состоят в основном из трех бурильных труб с двумя навинченными муфтами на 50мм, на концах которых имеются замковые соединения 3-50.

### II Техническая характеристика

Замкового соединения 3-50 по ГОСТ 7918-75

Марка стали	40XH
Предел прочности на растяжение, кгс/мм <sup>2</sup>	90
Предел текучести не менее, кгс/мм <sup>2</sup>	70
Относительное удлинение, %	15
Относительное сужение, %	50
Ударная вязкость, кгс/мм <sup>2</sup>	12
Твердость HRC	28
Длина, мм	425
Масса, кг	7,1
Обозначение резьбы	T-50, 3-50
Направление резьбы	правое