

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Замковое соединение 3-50 ГОСТ 7918-75	шт.	470	41 330,00	19 425 100,00
Итого:					19 425 100,00

Техническое задание	
1	Полное наименование ТРУ: Замковое соединение 3-50 ГОСТ 7918-75
2	Техническая спецификация ТРУ: Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты: По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки: УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район)
<p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p>Ценовые предложения принимаются по адресу: РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,</p> <p><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></p> <p>1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения: а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail; б) место поставки товаров (оказание услуг); в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах. г) указать в ценовом предложении страну происхождения товара.</p> <p>2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</p>	

Техническая спецификация

Соединение замковое 3-50

I Область применения и общие требования

Бурильная труба Ø 50x5,5x4500 мм стальная бесшовная с высаженными внутрь концами с замками и муфтами к ним применяются при геологоразведочном и колонковом бурении. В процессе применения бурильные трубы собираются в колонну, которая состоит из бурильных свечей, соединенных между собой с помощью буровых замков 3-50. Свечи состоят в основном из трех бурильных труб с двумя навинченными муфтами на 50мм, на концах которых имеются замковые соединения 3-50.

II Техническая характеристика

Замкового соединения 3-50 поГОСТ7918-75

Марка стали	40XH
Предел прочности на растяжение, кгс/мм ²	90
Предел текучести не менее, кгс/мм ²	70
Относительное удлинение, %	15
Относительное сужение, %	50
Ударная вязкость, кгс/мм ²	12
Твердость HRC	28
Длина, мм	425
Масса, кг	7,1
Обозначение резьбы	T-50, 3-50
Направление резьбы	правое