

| № | Наименование                 | Ед. изм. | Итого количество |
|---|------------------------------|----------|------------------|
| 1 | Труба обсадная ПВХ-160*11 мм | п/м      | 600              |

| Техническое задание   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| 1   | Полное наименование ТРУ:      | Труба обсадная ПВХ-160*11 мм   |
| 2   | Техническая спецификация ТРУ: | Согласно технической спецификации (см. ниже)   |
| 3   | Срок поставки:                | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика. |
| 4   | Условия оплаты:               | По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.  |
| 5   | Место поставки:               | УБР м. Северный Хорасан (РК, Кызылординская область, Жанакорганский район).                    |
| <p>Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.<br/> Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.</p> <p><b>Ценовые предложения принимаются по адресу:</b><br/> РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,<br/> ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,<br/> тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,<br/> в течение <b>5 рабочих дней</b> с момента объявления на сайте компании до <b>17-00 часов 20.05.2021г.</b></p> <p><b><u>Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):</u></b></p> <p><b>1.</b> ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:<br/> а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;<br/> б) место поставки товаров (оказание услуг);<br/> в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.<br/> <b>2.</b> Условия поставки товаров (оказание услуг), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.</p> |                               |  |

## Техническая спецификация

### Трубы ПВХ 160 x 11,8 мм.

Обсадные трубы из нПВХ производятся из непластифицированного (твердого) поливинилхлорида, для обладания высокой стойкости при использовании в химически агрессивной среде (серная кислота), с концентрацией кислоты до 50 мг/дм<sup>3</sup> и температурой растворов от +15 до +50 °С, обладают высокой механической прочностью в условиях горного давления и гидродинамических нагрузок, выдерживая наружное давление до 55 бар на глубине до 800м. Обсадные трубы из нПВХ с параметрами Ø160/11,8мм оборудованы стандартной резьбой: один конец с раструбом с внутренней резьбой, другой - гладкий с наружной резьбой. Концы труб имеют наружные и внутренние фаски и собираются в колонну герметично. Не допускаются вмятины и заусеницы на поверхности резьбы, препятствующие навинчиванию проходного калибра. Длина труб - 6 м.

| Диаметр<br>трубы,<br>мм | Толщина стенки трубы, мм |                          | Средний наружный<br>диаметр трубы, мм |                          | Критические<br>сминающие<br>давления,<br>МПа | Вес<br>1п/м,<br>кг. | Длина<br>изделия,<br>м |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|------------------------|
|                         | Номинальная              | Предельное<br>отклонение | Номинальный                           | Предельное<br>отклонение |  |                     |                        |
| 160                     | 11,8                     | +0,8                     | 160                                   | +0,4                     | 5,59   | 5,7                 | 6,0                    |

