

## Техническое задание

Тема закупки: ИТ материалы АУП и УБР

№	Наименование	Кол-во	Описание
	Cooler для процессора	34	Система охлаждения процессора S-1156/1155/1150/1151, Размер вентилятора (мм) 92, Высота системы охлаждения (мм) 70, Максимальный уровень шума (дБ) 25, DeepCool
	DDR 3 8Gb	10	DDR3 для ПК, 1333-1600 Mhz, гарантия не менее года.
	DDR 4 16Gb	2	DDR4 для ПК, 2400-2666 Mhz, гарантия не менее года.
	DDR 4 32Gb	1	Kingston, HX432S20IB2K2/16 SO-DIMM, 3200 МГц, 8 ГБ x 2
	DDR 4 4Gb	5	DDR4 для ПК, 2400-2666 Mhz, гарантия не менее года.
	DDR 4 8Gb	17	DDR4 для ПК, 2400-2666 Mhz, гарантия не менее года.
	Flash Drive 128Gb	4	Kingston, Transcend, USB 3.0/3.1
	HDD для сетевого хранилища 4 TB	3	Производитель Seagate/WD, Объем накопителя 4tb, форм-фактор 3,5", Объем буфера 256мб
	SSD 250 Gb	57	Производитель Kingston/Transcend/WD, Формат SATA III 2.5"/7мм, Объем накопителя 500-512Gb, Скорость чтения/записи от 500мб/сек.
	Switch 1Gb 8 port	2	Вид коммутатора – Неуправляемый, Сетевой стандарт - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az EEE, Порты 10/100/1000 Мбит/с – 8шт
	Аккумулятор 100Ah GPL	2	Номинальное напряжение 12в, Номинальная емкость 100Ач, Максимальный ток заряда 30а, Выводы F18, болт М8, Материал корпуса ABS, срок службы от 5 лет
	Аккумулятор 7Ah	80	Номинальное напряжение 12в, Номинальная емкость 7,5Ач, Тип клемм F2, Материал корпуса ABS, Дата производства не более 6 мес к моменту поставки, Габариты 95*151*65
	Блок питания для ПК	15	Форм фактор ATX, Мощность 400вт, Количество разъемов SATA 3шт, Количество разъемов Molex 2шт, Размеры вентиляторов 120x120, Основной разъем питания 20+4 pin, Разъемы для питания процессора 1x 4 pin, Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 1x 6 pin, Входное напряжение сети 230в.
	Блок питания для радиостанции	15	Инверторы (преобразователи напряжения) 24-12 Вольт, 20 Ампер, Базис
	Кабель UTP 305м внутренний	2	Cat.5e, UTP, 30В, 4x2x1/0.51мм, медь, для внутренней прокладки, 305м – 1 бухта
	Кабель UTP Cat.5e 4x2x1/0,5 305 м для внешней прокладки	2	Cat.5e, UTP, 30В, 4x2x1/0.51мм, медь, в жесткой оболочке, экранированный для внешней прокладки, 305м – 1 бухта
	Клавиатура+мышь	15	Тип подключения USB, длина кабеля от 1,2м
	Материнская плата S1155	15	Сокет LGA 1151 v2, Форм-фактор Micro-ATX, Тип оперативной памяти DDR4 2400-2666МГц, Количество портов SATA 3 (6 Гбит/с) 4шт, Количество и тип USB на задней панели - 2x USB 3.1 Gen 1, 4x USB 2.0, Видео выходы 1x VGA (D-Sub), Количество сетевых портов (RJ-45) 1шт
	Мышь wireles	1	Мышь беспроводная Defender Dacota MS-155 Nano B(Черный) 2кн+кл, 1000/1500/2000 dpi
	Переносной HDD	3	Производитель Seagate/Transcend/WD/Kingston/Toshiba, Форм-фактор 2,5", Объем накопителя 2Тб, USB 3.0/3.1

	Процессор S1155	15	Intel Pentium Gold, LGA1151v2/1200, частота 3.7/3.8Ghz, Кэш L3 4мб, Графическое ядро Intel UHD Graphics 610
	Сетевой фильтр 3м 5р	5	Количество розеток 5-6, длина кабеля 3м, Общий выключатель, не глубокие пазы для подключения потребителей.
	Сетевой фильтр 5м 5р	25	Количество розеток 5-6, длина кабеля 5м, Общий выключатель, не глубокие пазы для подключения потребителей.
	Сетевой фильтр 1,5м 5р	10	Количество розеток 4-6, длина кабеля 1,5-3м, Общий выключатель, Порт USB 1-2шт, не глубокие пазы для подключения потребителей.

За более подробной информации по ТЗ обращаться к Хорошенко Сергею, 3398065 вн. 218