

Требования к конкурсной документации

№	Наименование	Ед. изм.	Общее количество
1	Цемент	кг	717 183,64

Техническая спецификация на цемент

1. Требование к качеству цемента

Цемент – ССПЦ – 400 – Д20 ГОСТ 10178-85

1. Содержания SO₃ не более 3 %
2. Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток – 39,2 (мега Паскаля)
3. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 минут, конец – не позднее 10 ч от начала схватывания.
4. Тонкость помола цемента, определяемая по удельной поверхности, должна быть не менее 250 м²/кг.
5. Допускается вводить в цемент при помоле пластифицирующие и гидрофобизирующие поверхностно-активные добавки в количестве не более 0,3% от массы цемента в пересчете на сухое вещество добавки.
6. Для изготовления сульфатостойких цементов применяют гранулированные доменные или электро-термофосфорные шлаки ГОСТ 3476. Содержания оксида алюминия (Al₂ O₃) в шлаках для изготовления сульфатостойкого портландцемента с минеральными добавками не должно быть более 8%.
7. Тара – в мешках по 50 кг с указанием марки, веса и соответствия ГОСТу.
8. Цемент должен доставляться до места поставки на транспортных средствах, защищенных от влияния окружающей среды (дождь, снег).

Потенциальный поставщик обязан указать:

1. Марку/модель предлагаемого товара
2. Производителя предлагаемого товара
3. Страну происхождения предлагаемого товара.

Условия:

1. Сроки поставки в течение 15 дней с момента подачи заявки
2. Условия оплаты- в течение 30 календарных дней с момента поставки
3. Место поставки – Туркестанская обл. Сузакский р-н, УБР Буденовское, Инкай, Кызылординская обл., Жанакорганский р-н, УБР Хоросан
4. Договор вступает со дня подписания уполномоченными лицами сторон

Ценовые предложения принимаются по адресу; РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/346-80-65, e-mail: info@rbm.kz