

№	Наименование	Ед. изм.	Итого количество
1	дизель генераторной установки 275 kVA	шт	2

Техническое задание

1	Полное наименование ТРУ:	дизель генераторной установки 275 kVA
2	Техническая спецификация ТРУ:	-
3	Срок поставки (оказания услуг)	по заявке заказчика в течение 10 дней
4	Условия оплаты:	Предоплатно-фактный
5	Место поставки (оказание услуг):	РК, Туркестанская обл. Созакский р-н, УБР Буденовское

Договор вступает со дня его подписания уполномоченными лицами сторон
Договор подписывается Исполнителем в течение 10 дней с момента подписания
Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу; РК, г. Алматы, ул.
Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-
Казахстан», тел.8/727/346-80-65, e-mail: info@rbm.kz, в течение 5
дней с момента объявления на сайте компании
<http://www.rusburmash.kazatomprom.kz/ru>

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения.

- ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:
 - 1) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты;
 - 2) место поставки товаров(оказание услуг);
 - 3) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
- Условия поставки товаров (оказание услуг), содержащиеся в ценовом предложении должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений

Техническая характеристика дизель генераторной установки 275 kVA.

Мощность

Напряжение (В)	Мощность максимальная		Мощность номинальная		Сила тока (А)
	kW	kVA	kW	kVA	
400/230	220	275	200	250	396

Характеристики двигателя

Название модели	APD 275 A
Вид используемого топлива	Diesel
Двигатель	AKSA
Модель двигателя	A6CRX97TI
Число цилиндров	6
Забор воздуха	Turbo Charged
Количество оборотов в мин.	1500
Тип ТНВД	P pump
Регулятор частоты вращения двигателя	Электронный
Рабочее напряжение	24 Vdc
Емкость аккумулятора (шт/Ah)	2x120
Способ охлаждения	водяной

Характеристики альтернатора

Генератор	3-х фазный
Панель управления	7320
Частота (Гц)	50
Мощность (kVA)	250
Напряжение (В)	400

Фаза	3
Регулятор напряжения	SX440
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP22

Открытый без кабины.