

Заявка на закуп

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Долото ф190 мм 3-х шарошечное СЗЦВ	шт	2

Техническое задание

1	Полное наименование ТРУ	Шарошечное долото ф190мм
2	Техническая спецификация ТРУ	
3	Срок поставки (оказания услуг)	после подписания договора в течение 15 дней
4	Условия оплаты	оплата по факту в течение 30 дней
5	Место поставки (оказания услуг)	РК, Кызылординская обл. Жанакорганский р-н, УБР Хоросан

Договор вступает со дня его подписания уполномоченными лицами сторон
Договор подписывается Исполнителем в течение 10 дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу; РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/346-80-65, e-mail: **info@rbm.kz**, в течение 5 дней с момента объявления на сайте компании <http://www.rusburmash.kazatomprom.kz/ru>

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения.

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:
 - а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты;
 - б) место поставки товаров (оказание услуг);
 - в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.

2. Условия поставки товаров (оказание услуг), содержащиеся в ценовом предложении должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений

Коммерческие предложения принимаются до 17 -00 часов последнего дня размещенного объявления

Техническая спецификация
долота 3-х шарошечное 190,5мм(М)
для бурения мягких пород по крепости
ГОСТ 20692-2003



Характеристики:

Диаметр	190,5 мм
Диаметр, дюймы	7 1/2
Подшипник	скольжение
Уплотнение	не применяется
Промывка	центральный порт
Резьба	3-117
Код IADC	221

Конструктивные особенности:

Долото шарошечное — породоразрушающий инструмент дробящего, дробяще-скалывающего воздействия на горную породу при её разрушении. В качестве разрушающего элемента используются шарошки с вооружением в виде фрезерованных на ней зубьев различной длины и конфигурации или впрессованных на неё штырей из твёрдого сплава — карбида вольфрама.

Долото будет работать в режиме расширения ствола скважины с ф161мм до 190,5мм.