

Заявка на закуп услуг

№	Наименование	ед. изм.	кол-во
1	Пикобур ф-132 мм 3-х лопастной	шт	270

Техническое задание

1	Полное наименование ТРУ	Поставка пикобуров ф-132 мм 3-х лопастных
2	Техническая спецификация ТРУ	
3	Срок поставки (оказания услуг)	после подписания договора в течение 40 дней
4	Условия оплаты	оплата по факту в течение 30 дней
5	Место поставки (оказания услуг)	Туркестанская обл. Сузакский р-н, УБР Буденовское

Договор вступает со дня его подписания уполномоченными лицами сторон

Договор подписывается Исполнителем в течение 10 дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу; РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/346-80-65, **e-mail: info@rbm.kz**, в течение 5 дней с момента объявления на сайте компании <http://www.rusburmash.kazatomprom.kz/ru>

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения.

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:

- а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты;
- б) место поставки товаров (оказание услуг);
- в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.

2. Условия поставки товаров (оказание услуг), содержащиеся в ценовом предложении должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений

Коммерческие предложения принимаются до 17 -00 часов последнего дня размещенного объявления

Техническая спецификация

Пикобур ф132мм



Характеристики:

Наружный диаметр – 132мм.

Длина – 200мм.

Масса – 2,5кг.

Тип корпуса – стальной.

Количество боковых резцов-21

Марка боковых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5105.

Количество торцевых резцов-3

Марка торцевых резцов твердый сплав ВК8, форма Г5303.

Присоединительная резьба – 3-50.

Средняя проходка на один Пикобур по мягким и средним породам должна составлять не менее 270-300п.м. в интервалах 0-300м по осадочным породам до полного износа. Не допускается выпадение резцов. Средняя механическая скорость по мягким/средним породам не менее 7м/ч.